

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4495 Etagenwagen mit verstellbaren Böden



Transportgeräte



Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet. Lose Böden mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten, variabel einhängbar Raster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Tragkraft Etage (kg)	50
Ladeflächenlänge (mm)	1250
Ladeflächenbreite (mm)	610
Gesamtlänge (mm)	1430
Gesamtbreite (mm)	620
Gesamthöhe (mm)	1800
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	73
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976044958