

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9200 ESD-Etagenwagen



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Steck- und Schraubkonstruktion. 1 fester und 3 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Tragkraft Etage (kg)	50
Ladeflächenlänge (mm)	850
Ladeflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1019
Gesamtbreite (mm)	509
Gesamthöhe (mm)	1511
Etagenhöhen (mm)	235, 635, 1035, 1435
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	48
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976092003