

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9390 ESD-Eurokastenwagen



**Transportgeräte**



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. 3 Etagenrahmen für je 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

## Technische Details:



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>   | 250           |
| <b>Ladeflächenlänge (mm)</b>  | 820           |
| <b>Ladeflächenbreite (mm)</b> | 610           |
| <b>Etagenhöhen (mm)</b>       | 238, 538, 838 |
| <b>Tragkraft Etage (kg)</b>   | 80            |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>       | 935           |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>      | 666           |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>        | 1101          |
| <b>Bereifung</b>              | TPE-ESD       |
| <b>Radgröße (mm)</b>          | 125 x 32      |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 38            |
| <b>Ursprungsland</b>          | Deutschland   |
| <b>Garantie (Jahre)</b>       | 10            |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 87168000      |
| <b>GTIN</b>                   | 4017976493909 |